

Tubería PVC Hidráulica Serie Inglesa con bocina



Tuberías que conectan soluciones

La tubería PVC Hidráulica Serie Inglesa está certificada en cumplimiento con la Norma Oficial Mexicana: **NOM-001-CONAGUA-2011** "Sistemas de Agua potable, toma domiciliar y alcantarillado Sanitario - Hermeticidad - Especificaciones y métodos de prueba". Es manufacturada según las especificaciones de la Norma: **NMX-E-145/1-CNCP-2014** "Industria del plástico - Tubos de poli cloruro de vinilo (PVC) sin plastificante para el abastecimiento de agua a presión - serie inglesa - Especificaciones".

Disponibilidad con bocina de ½" a 8" (13 a 200 mm) de diámetro, en RDS: 13.5, 26, 32.5 y 41 en tramos de 6 m de longitud total.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

CAPACIDAD DE FLUJO

La tubería PVC se conserva lisa su interior tras años de servicio, por lo que no pierde capacidad de conducción.

otro tipo de tubería, no requiere de costosos recubrimientos catódicos ni epóxicos.

RESISTENCIA A LA CORROSIÓN

La tubería PVC Hidráulica Serie Inglesa con bocina no es afectada por corrosiones galvánicas ni electrolíticas, ni por ningún tipo de suelo. A diferencia de

CONTROL DE CALIDAD

La tubería PVC Hidráulica Serie Inglesa con bocina es probada en cumplimiento con las Normas aplicables, en laboratorio acreditado por la EMA (Entidad Mexicana de Acreditación).



Dimensiones en milímetros, excepto donde indica en pulgadas.
Para mayor información de otros RDS, contáctenos.

DIÁMETRO NOMINAL (DN) pulg mm	DIÁMETRO De	RD 13.5 21.7 kgf/cm ²		RD 26 11 kgf/cm ²		RD 32.5 8.6 kgf/cm ²		RD 41 6.9 kgf/cm ²		
		DIÁMETRO EXTERIOR Tol(+/-)	ESPESOR DE PARED MÍNIMO (e)	DIÁMETRO EXTERIOR Tol(+/-)	ESPESOR DE PARED MÍNIMO (e)	DIÁMETRO EXTERIOR Tol(+/-)	ESPESOR DE PARED MÍNIMO (e)	DIÁMETRO EXTERIOR Tol(+/-)	ESPESOR DE PARED MÍNIMO (e)	
½"	13	21.3	0.1	1.6						
¾"	19	26.7	0.1	2.0	0.1	1.5				
1"	25	33.4			0.1	1.5				
1 ¼"	32	42.2			0.1	1.6				
1 ½"	38	48.3			0.2	1.9	0.2	1.5	0.2	1.2
2"	50	60.3			0.2	2.3	0.2	1.9	0.2	1.5
2 ½"	60	73.0			0.2	2.8	0.2	2.2	0.2	1.8
3"	75	88.9			0.2	3.4	0.2	2.7	0.2	2.2
4"	100	114.3			0.2	4.4	0.2	3.5	0.2	2.8
6"	150	168.3			0.3	6.5	0.3	5.2	0.3	4.1
8"	200	219.1			0.4	8.4	0.4	6.7	0.4	5.3

Comercializadora
Industrial de
Querétaro

Tel. (442) 310 0000
cingro@gmail.com
ventas@cingro.com



(442) 559 2679



@cingro queretaro



Tuberías y conexiones Pead

www.cingro.com